



OSNOVA PRIZEMLJA
SA DISPOZICIJOM
NAMJEŠTAJA

Br. priloga 03



OSNOVA PRIZEMLJA
SA DISPOZICIJOM
NAMJEŠTAJA R 1:50

LEGENDA PROSTORIJA

No	Naziv prostorije	Obrada poda	Obrada zida	Obrada plafona	Površina m²
01	Terasa	Keramičke ploč.	Poludisperzija	Poludisperzija	6,40
02	Hodnik	Keramičke ploč.	Poludisperzija	Poludisperzija	3,03
03	Wc	Parkeť		Poludisperzija	2,66
04	Predsooblje	Keramičke ploč.	Poludisperzija	Poludisperzija	5,68
05	Kupatilo	Keramičke ploč.	Keramičke ploč.	Poludisperzija	6,31
06	Spavaća soba	Parkeť	Poludisperzija	Poludisperzija	10,26
07	Spavaća soba	Parkeť	Poludisperzija	Poludisperzija	14,55
08	Terasa	Keramičke ploč.	Poludisperzija	Poludisperzija	23,49
09	Spavaća soba	Parkeť	Poludisperzija	Poludisperzija	10,73
10	Dnevni boravak sa kuhinjom i trpez.	Parkeť i pločice	Poludisperzija i Keramičke ploč.	Poludisperzija	47,61
UKUPNO NETO:					130,72
UKUPNO BRUTO:					147,16

LEGENDA GRAĐEVINSKE FIZIKE

Pz1 - Pod na zemlji (parkeť) - Parkeť na lijepljku, d=2,2cm - Cementni estrih, d=4,8cm - Zvučna izolacija (EPS), d=2+2cm - AB ploča, d= 10cm - Šljunak , d= 10cm - Drobļeni kamen, d= 40cm - Tlo	Kk - Krovna konstrukcija - Crijep - Poprečne letve, 4x5 cm - Podužna letva za sloj za provjetravanje, 8x4 cm - Paropropusna-vodonepro. folija - OSB ploča d=20 mm - Ispod rogova se u rogove kuju daske d=2,5 cm, a preko dasaka rogova se postavlja paropropusna-vodonepro. folija preko koje se postavlja mineralna vuna d=10 cm između rogova - Rogovi, 14x14 cm - Vjenčanica 14x14 cm
SMP - Slojevi mrtve ploče - AB ploča, d= 10cm - Šljunak , d= 10cm - Drobļeni kamen, d= 40cm - Tlo	Pz2 - Pod na zemlji (keramika) - Keram. ploč. na lijepljku, d=2cm - Cementni estrih, d=4cm - Zvučna izolacija (EPS), d=2+2cm - AB ploča, d= 10cm - Šljunak , d= 10cm - Drobļeni kamen, d= 40cm - Tlo
Tr - Terasa - Keram. ploč na lijepljku, d=3cm - Hidroizolacija - Cementni estrih, d=7cm - AB ploča, d= 10cm	
AB vertikalni serklaž	
AB horizontalni serklaž	
Fz - Fasadni zid, d=20cm (kompaktna fasada) - Poludisperzivna boja - Glet masa - Produžni malter (1:3:9), d=2 cm - Opekarski blok 25/19/19cm ili AB zid, d=20cm - Termoizolacija (npr. EPS), lijepljena i ankerovana, d=8cm - Lijepak - Štaklena mrežica - Lijepak - Impregnirajući predpremaz - Završni malter	Uz1 - Unutrašnji zid, d=20cm (giter blok) - Poludisperzivna boja - Glet masa - Produžni malter (1:3:9), d=2cm - Opekarski blok 20/19/19cm ili AB zid, d=20cm - Produžni malter (1:3:9), d=2cm - Glet masa - Poludisperzivna boja
	Uz2 - Unutrašnji zid, d=12cm (giter blok) - Poludisperzivna boja - Glet masa - Produžni malter (1:3:9), d=2cm - Opekarski blok 20/19/12cm - Produžni malter (1:3:9), d=2cm - Glet masa - Poludisperzivna boja